



Passion for innovation

Простые и компланарные коллекторы

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Модуль для двухсторонних коллекторов

Компланарный коллектор, литой, с боковыми двухсторонними отводами.



Корпус: никелированная латунь.

Боковые подключения, шаг 55 мм с внешней резьбой, для фитингов медной трубы.

Линейные присоединения, шаг 74 мм, внешняя-внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228, с накидной гайкой для монтажа модулей.

- Максимальная температура 110 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Код	Размер корпуса	Кол-во отводов	Кол-во в упак.
95.08.00	1" 1/2	2+2	1

Регулируемый сборный коллектор для систем водоснабжения, произведенный путем литья с резьбовыми боковыми соединениями. Односторонние отводы со встроенными отсекающими клапанами микрометрической регулировкой.



Корпус из никелированной латуни.

Уплотнения из этилен-пропилена (EPDM) и нитрилового эластомера (NBR).

Ручка из ударопрочного ABS.

Резьбовые отводы Нар. стандарта RBM (метрическая) или Нар. 1/2" (трубная), межосевое расстояние 37 мм, фитинги для медных, полиэтиленовых и металлопластиковых труб (в зависимости от модели коллектора).

Боковые соединения резьба Нар.-Вн. UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 95 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Код	Размер корпуса	Кол-во отводов	Кол-во в упак.
171.05.00	3/4"	2	5
172.05.00	3/4"	3	5
1330.05.00	3/4"	4	5
171.06.00	1"	2	5
172.06.00	1"	3	5
1330.06.00	1"	4	5

Код	Размер корпуса	Кол-во отводов	Кол-во в упак.
171.05.50	3/4"	2	5
172.05.50	3/4"	3	5
1330.05.50	3/4"	4	5
171.06.50	1"	2	5
172.06.50	1"	3	5
1330.06.50	1"	4	5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru