



Passion for innovation

## **Фитинги для железных, медных и полиэтиленовых труб**

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Фитинги для железных, медных и полиэтиленовых труб

### Угловое соединение из 3-х частей, тяжелая серия.



Корпус из никелированной латуни.  
Уплотнение O-Ring из FKM (фторкаучук).  
Резьбовые соединения Нар.-Вн. UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 180 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

### Угловое соединение из 3-х частей тяжелая серия

| Код     | Размер | Кол-во в упак. |
|---------|--------|----------------|
| 5.03.1B | 3/8"   | 10             |
| 5.04.1B | 1/2"   | 10             |
| 5.05.1B | 3/4"   | 10             |
| 5.06.1B | 1"     | 10             |
| 5.07.1B | 1 1/4" | 8              |
| 5.08.1B | 1 1/2" | 4              |
| 5.09.1B | 2"     | 2              |

### Прямое разъемное соединение из 3-х частей внешняя-внутренняя резьба.



- Корпус: никелированная латунь.
- Уплотнение O-Ring из FKM (фторкаучук).
- Внешняя-внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

### Прямое соединение из 3-х частей тяжелая серия

| Код      | Размер | Кол-во в упак. |
|----------|--------|----------------|
| 58.03.00 | 3/8"   | 25             |
| 58.04.00 | 1/2"   | 25             |
| 58.05.00 | 3/4"   | 10             |
| 58.06.00 | 1"     | 10             |
| 58.07.00 | 1 1/4" | 8              |
| 58.08.00 | 1 1/2" | 5              |
| 58.09.00 | 2"     | 2              |

### Угловое разъемное соединение из 3-х частей.



- Корпус: никелированная латунь.
- Уплотнение O-Ring из FKM (фторкаучук).
- Внешняя-внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

### Угловое соединение из 3-х частей

| Код     | Размер | Кол-во в упак. |
|---------|--------|----------------|
| 5.03.10 | 3/8"   | 10             |
| 5.04.10 | 1/2"   | 10             |
| 5.05.10 | 3/4"   | 10             |
| 5.06.10 | 1"     | 10             |
| 5.07.10 | 1"1/4  | 8              |
| 5.08.10 | 1"1/2  | 4              |
| 5.09.10 | 2"     | 2              |



### Прямое разъемное соединение из 3-х частей.

- Корпус: никелированная латунь.
- Уплотнение O-Ring из FKM (фторкаучук).
- Внешняя-внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228.
- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

### Прямое соединение из 3-х частей

| Код     | Размер | Кол-во в упак. |
|---------|--------|----------------|
| 6.03.10 | 3/8"   | 10             |
| 6.04.10 | 1/2"   | 10             |
| 6.05.10 | 3/4"   | 10             |
| 6.06.10 | 1"     | 10             |
| 6.07.10 | 1"1/4  | 8              |
| 6.08.10 | 1"1/2  | 5              |
| 6.09.10 | 2"     | 2              |



### Прямое разъемное соединение из 3-х частей со смещенным центром, с подгонкой на 5 мм, внешняя-внутренняя резьба.

- Корпус: никелированная латунь.
- Уплотнение O-Ring из FKM (фторкаучук).
- Внешняя-внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228.
- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

### Эксцентрический фитинг из 3-х частей тяжелая серия

| Код      | Размер | Кол-во в упак. |
|----------|--------|----------------|
| 97.05.00 | 3/4"   | 10             |
| 97.06.00 | 1"     | 10             |



### Прямое соединение из 3-х частей с уплотнительными кольцами O-Ring.

- Корпус из никелированной латуни.
- Уплотнения O-Ring из этиленпропилена и нитрила.
- Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228.
- Максимальная рабочая температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

### Фитинг из 3-х частей нар. - нар.

| Код      | Размер      | Кол-во в упак. |
|----------|-------------|----------------|
| 72.04.00 | 1/2"x1/2"   | 25             |
| 72.05.00 | 3/4"x3/4"   | 10             |
| 72.06.00 | 1"x1"       | 10             |
| 72.06.50 | 1"x1"1/4    | 6              |
| 72.07.00 | 1"1/4x1"1/4 | 10             |
| 72.08.00 | 1"1/2x1"1/2 | 5              |
| 72.09.00 | 2"x2"       | 2              |



#### Прямое соединение из 3-х частей.

Корпус из никелированной латуни.  
Уплотнения из нитрила.  
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 100 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

#### Фитинг из 3-х частей нар. - нар. с уплотнениями OR

| Код        | Размер | Кол-во в упак. |
|------------|--------|----------------|
| 1100.05.00 | 3/4"   | 10             |
| 1100.06.00 | 1"     | 10             |



RBM

#### Удлинитель 40 мм для медной трубы.

- Корпус: никелированная латунь.
- Уплотнение O-Ring из FKM (фторкаучук).
- Внутренняя резьба стандарт RBM.

- Максимальная температура 95 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

#### Удлинитель 40 мм для медной трубы

| Код       | Размер | Кол-во в упак. |
|-----------|--------|----------------|
| 164.04.00 | Ø10    | 10             |
| 164.04.10 | Ø12    | 10             |
| 164.04.20 | Ø14    | 10             |

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.



G 1/2"

#### Обжимной фитинг для медной трубы.

- Гайка из никелированной латуни.
- Уплотнение O-Ring из FKM (фторкаучук).
- Внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная температура 95 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

#### Фитинг для медных труб с нитриловым кольцом

| Код       | Размер   | Кол-во в упак. |
|-----------|----------|----------------|
| 139.10.50 | 1/2" Ø10 | 10             |
| 139.12.50 | 1/2" Ø12 | 10             |
| 139.14.50 | 1/2" Ø14 | 10             |

Используется с удлинителем код 164.04.XX



#### Т-образный фитинг для медных, полиэтиленовых и металлопластиковых труб.

- Корпус: никелированная латунь.
- Резьбовое соединение Нар. стандарта RBM (метрическое).


- Максимальная рабочая температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

#### Т-образный фитинг промежуточный

| Код      | Размер      | Кол-во в упак. |
|----------|-------------|----------------|
| 73.00.00 | RBMxRBMxRBM | 30             |

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

**Т-образный фитинг для медных, полиэтиленовых и металлопластиковых труб.**



Корпус из никелированной латуни.  
Резьбовое соединение Вн. стандарта RBM (метрическое).


- Максимальная рабочая температура 110 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 КПа.

**Т-образный фитинг промежуточный с центральной внутренней резьбой**

| Код      | Размер А | Размер В | Кол-во в упак. |
|----------|----------|----------|----------------|
| 73.04.10 | 1/2" F   | RBM      | 30             |
| 73.05.10 | 3/4" F   | RBM      | 30             |

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

**Угловой фитинг для медных, полиэтиленовых, и металлопластиковых труб.**




- Корпус: никелированная латунь.
- Резьбовое соединение Нар. стандарта RBM (метрическое).
- Максимальная рабочая температура 110 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

**Угловой промежуточный фитинг**

| Код      | Размер  | Кол-во в упак. |
|----------|---------|----------------|
| 78.00.00 | RBMxRBM | 30             |

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

**Угловой фитинг для медных, полиэтиленовых, и металлопластиковых труб.**



Корпус из никелированной латуни.  
Резьбовое соединение Нар. стандарта RBM (метрическое).

- Максимальная рабочая температура 110 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 КПа.

**Угловой фитинг с внутренней резьбой**

| Код      | Размер А | Размер В | Кол-во в упак. |
|----------|----------|----------|----------------|
| 78.04.10 | 1/2"F    | RBM      | 30             |
| 78.05.10 | 3/4"F    | RBM      | 30             |

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

**Прямой промежуточный фитинг.**

- Корпус: никелированная латунь.
- Внешняя резьба стандарта RBM.
- Максимальная температура 110 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000

**Прямой промежуточный фитинг**

| Код      | Размер  | Кол-во в упак. |
|----------|---------|----------------|
| 81.00.00 | RBMxRBM | 30             |



давление

кПа.

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.



**Прямой соединительный фитинг,  
внутренняя резьба.**

- Корпус: никелированная латунь.
- Внешняя резьба стандарта RBM UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

**Прямой фитинг с внутренней резьбой**

| Код      | Размер А | Размер В | Кол-во<br>в упак. |
|----------|----------|----------|-------------------|
| 82.03.00 | 3/8" F   | RBM      | 30                |
| 82.04.00 | 1/2" F   | RBM      | 30                |

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.



**Прямой соединительный фитинг,  
внешняя резьба.**

- Корпус: никелированная латунь.
- Внешняя резьба стандарта RBM UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

**Прямой фитинг с наружной резьбой**

| Код      | Размер А | Размер В | Кол-во<br>в упак. |
|----------|----------|----------|-------------------|
| 83.03.00 | 3/8" M   | RBM      | 30                |
| 83.04.00 | 1/2" M   | RBM      | 30                |

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижегород (831)429-08-12       | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: [rmb@nt-rt.ru](mailto:rmb@nt-rt.ru)