Passion for innovation

Фитинги с обжимным полимерным кольцом

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://rbm.nt-rt.ru || эл. почта: rmb@nt-rt.ru

Фитинги с обжимным латунным кольцом



Фитинг для полиэтиленовых труб.

Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер А: Внешний диаметр трубы.
Размер В: Резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

Прямой обжимной фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба нар.

Код	Размер А	Размер В	Кол-во в упак.
1244.20.10	20	1/2"M	10
1244.25.10	25	3/4"M	5
1244.32.10	32	1"M	5
1244.40.10	40	1 1/4"M	5
1244.50.10	50	1 1/2"M	6
1244.63.10	63	2"M	4

Прямой фланцевый фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба нар.

Код	Размер А	Размер В	Кол-во в упак.
1244.75.10	75	2 1/2"M	
1244.90.10	90	3"M	

Фитинг для полиэтиленовых труб.

Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер А: Внешний диаметр трубы.
Размер В: Резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

Прямой обжимной фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба вн.

Код	Размер А	Размер В	Кол-во в упак.
1245.20.10	20	1/2"F	10
1245.25.10	25	3/4"F	10
1245.32.10	32	1"F	5
1245.40.10	40	1 1/4"F	7
1245.50.10	50	1 1/2"F	4
1245.63.10	63	2"F	1

Прямой фланцевый фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба вн.

Код	Размер А	Размер В	Кол-во в упак.
1245.75.10	75	2 1/2"F	
1245.90.10	90	3"F	



Фитинг для полиэтиленовых труб.

Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер А: Внешний диаметр трубы.
Размер В: Резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

Прямой обжимной фитинг промежуточный с латунным зажимным кольцом

Код	Размер А	Кол-во в упак.
1246.20.10	20	10
1246.25.10	25	5
1246.32.10	32	5
1246.40.10	40	4
1246.50.10	50	3
1246.63.10	63	2

Прямой фланцевый фитинг промежуточный с латунным зажимным кольцом

Код	Размер А	Кол-во в упак.
1246.75.10	75	

1246.90.10	90



Фитинг для полиэтиленовых труб.

Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер А: Внешний диаметр трубы.
Размер В: Резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

Фитинг обжимной Т-образный с латунным зажимным кольцом, отвод - резьба вн.

Код	Размер А	Размер В	Кол-во в упак.
1247.20.10	20	1/2"F	5
1247.25.10	25	3/4"F	5
1247.32.10	32	1"F	5
1247.40.10	40	1 1/4"F	1
1247.50.10	50	1 1/2"F	1
1247.63.10	63	2"F	1

Фитинг обжимной Т-образный с латунным зажимным кольцом, отвод - резьба вн.

Код	Размер А	Размер В	Кол-во в упак.
1247.75.10	75	2 1/2"F	
1247.90.10	90	3"F	



Фитинг для полиэтиленовых труб.

Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер А: Внешний диаметр трубы.
Размер В: Резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

Фитинг обжимной Т-образный промежуточный с латунным зажимным кольцом

Код	Размер А	Кол-во в упак.
1248.20.10	20	5
1248.25.10	25	5
1248.32.10	32	2
1248.40.10	40	1
1248.50.10	50	1
1248.63.10	63	1

Фитинг фланцевый Т-образный промежуточный с латунным зажимным кольцом

Код	Размер А	Кол-во в упак.
1248.75.10	75	
1248.90.10	90	

Фитинг для полиэтиленовых труб.

Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер А: Внешний диаметр трубы.
Размер В: Резьба UNI-EN-ISO

Угловой обжимной фитинг промежуточный с латунным зажимным кольцом

Код	Размер А	Кол-во в упак.
1249.20.10	20	5
1249.25.10	25	5
1249.32.10	32	5
1249.40.10	40	1
1249.50.10	50	1
1249.63.10	63	1

Угловой фланцевый фитинг промежуточный с

228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

латунным зажимным кольцом

Код	Размер A	Кол-во в упак.
1249.75.10	75	
1249.90.10	90	

Фитинг для полиэтиленовых труб.



Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер A: Внешний диаметр трубы.
Размер B: Резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

Угловой обжимной фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба нар.

Код	Размер A	Размер B	Кол-во в упак.
1250.20.10	20	1/2"M	10
1250.25.10	25	3/4"M	1
1250.32.10	32	1"M	5
1250.40.10	40	1 1/4"M	2
1250.50.10	50	1 1/2"M	1
1250.63.10	63	2"M	1

Угловой фланцевый фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба нар.

Код	Размер A	Размер B	Кол-во в упак.
1250.75.10	75	2 1/2"M	
1250.90.10	90	3"M	

Фитинг для полиэтиленовых труб.



Корпус и накидная гайка из латуни.
Обжимное кольцо из латуни.
Антифрикционное кольцо из полимера.
Уплотнения из NBR70.
Размер A: Внешний диаметр трубы.
Размер B: Резьба UNI-EN-ISO 228.

- Максимальная рабочая температура 80°C.
- Максимальное давление 1600 КПа.

Угловой обжимной фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба вн.

Код	Размер A	Размер B	Кол-во в упак.
1251.20.10	20	1/2"F	10
1251.25.10	25	3/4"F	5
1251.32.10	32	1"F	5
1251.40.10	40	1 1/4"F	1
1251.50.10	50	1 1/2"F	1
1251.63.10	63	2"F	1

Угловой фланцевый фитинг с латунным зажимным кольцом, резьба вн.

Код	Размер A	Размер B	Кол-во в упак.
1251.75.10	75	2 1/2"F	
1251.90.10	90	3"F	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://rbm.nt-rt.ru || эл. почта: rmb@nt-rt.ru