



Passion for innovation

Ручные клапаны

Технические характеристики



RBM

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Ручные клапаны с простой и двойной регулировкой

Угловой ручной клапан простой регулировки для стальной трубы.



Корпус из никелированной латуни.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.

Линейное присоединение, внутренняя резьба UNI-ISO 228 для стальных труб.
Присоединение к радиатору внешняя резьба UNI-ISO 228 с уплотнением из тефлона (RFS) (только для Размеров 3/8" и 1/2").

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Угловой клапан простой регулировки для железных труб

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
7.03.00	3/8" RFS	3,2	10
7.04.00	1/2" RFS	4	10
7.05.00	3/4"	10,8	10
7.06.00	1"	17,1	6
7.07.00	1"1/4	22,5	4

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)

Прямой ручной клапан простой регулировки для стальной трубы.



Корпус из никелированной латуни.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.

Линейное присоединение, внутренняя резьба UNI-ISO 228 для стальных труб.
Присоединение к радиатору, внешняя резьба UNI-ISO 228 с уплотнением из тефлона (RFS) (только для Размеров 3/8" и 1/2").

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Прямой клапан простой регулировки для железных труб

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
8.03.00	3/8" RFS	1,4	10
8.04.00	1/2" RFS	1,8	10
8.05.00	3/4"	4,9	10
8.06.00	1"	8,2	6
8.07.00	1"1/4	22,5	4

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)

Угловой ручной клапан двойной регулировки для стальной трубы.



Корпус: никелированная латунь.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.

Линейное присоединение внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228 для стальной трубы.
Присоединение к радиатору внешняя резьба UNI-EN-ISO 228 с уплотнением из тефлона RFS.

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Угловой клапан двойной регулировки для железных труб

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
13.03.00	3/8" RFS	3,2	10
13.04.00	1/2" RFS	4	10

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)

Функция двойной регулировки доступна при снятой пластиковой рукоятки.
Регуляция производится в следующей последовательности:

- клапан должен быть закрыт,
- плавно закрутить регулировочную

контргайку (вращать в направлении против часовой стрелки),

- откручивать контргайку на необходимое количество оборотов в соответствии с требуемой настройкой (вращать в направлении по часовой стрелки).

Прямой ручной клапан двойной регулировки для стальной трубы.

Корпус: никелированная латунь.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.

Линейное присоединение внутренняя резьба UNI-EN-ISO 228 для стальной трубы.

Присоединение к радиатору внешняя резьба UNI-EN-ISO 228 с уплотнением из тефлона RFS.

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.



Прямой терморегулирующий клапан для железных труб с двойной регулировкой

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
14.03.00	3/8" RFS	1,4	10
14.04.00	1/2" RFS	1,8	10

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)

Функция двойной регулировки доступна при снятой пластиковой рукоятки.
Регуляция производится в следующей последовательности:

- клапан должен быть закрыт,
- плавно закрутить регулировочную контргайку (вращать в направлении против часовой стрелки),
- откручивать контргайку на необходимое количество оборотов в соответствии с требуемой настройкой (вращать в направлении по часовой стрелки).

Угловой ручной клапан простой регулировки для медной и полиэтиленовой трубы.

Корпус из никелированной латуни.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.

Линейное присоединение, внешняя резьба стандарта RBM для резьбовых фитингов для медных, полиэтиленовых и многослойных труб.

Присоединение к радиатору, внешняя резьба UNI-ISO 228 с уплотнением из тефлона (RFS).

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.



Угловой клапан простой регулировки для медных или полиэтиленовых труб

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
27.03.00	3/8"	3,2	10
27.03.10	3/8" ø 18 (*)	3,2	10
27.04.00	1/2"	4	10
27.04.10	1/2" ø 18 (*)	4	10

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)
Резьба стандарта RBM W24,5X19F" со стороны подключения
(*): подключение к трубе Ø 18 мм.



Прямой ручной клапан простой регулировки для медной и полиэтиленовой трубы.

Корпус из никелированной латуни.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.

Линейное присоединение, внешняя резьба стандарта RBM для фитингов для труб: медных, полиэтиленовых и металлопластиковых.

Присоединение к радиатору UNI-EN-ISO 228 с уплотнением из тефлона (RFS).

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Прямой клапан простой регулировки для медных или полиэтиленовых труб

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
28.03.00	3/8"	1,4	10
28.03.10	3/8" Ø 18 (*)	1,4	10
28.04.00	1/2"	1,8	10
28.04.10	1/2" Ø 18 (*)	1,8	10

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)
Резьба стандарта RBM W24,5X19F" со стороны подключения
(*): подключение к трубе Ø 18 мм.

Угловой ручной клапан двойной регулировки для медной и пластиковой трубы.

Корпус: никелированная латунь.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.



Присоединение линейное с внешней резьбой стандарта RBM для фитингов для медной, полиэтиленовой и металлопластиковой труб.

Присоединение к радиатору с внешней резьбой UNI-EN-ISO 228 с уплотнением из тефлона (RFS).

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Угловой клапан двойной регулировки для медных или полиэтиленовых труб

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
11.03.00	3/8" RFS	3,2	10
11.04.00	1/2" RFS	4	10

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)

Функция двойной регулировки доступна при снятой пластиковой рукоятки.

Регуляция производится в следующей последовательности:

- клапан должен быть закрыт,
- плавно закрутить регулировочную контргайку (вращать в направлении против часовой стрелки),
- откручивать контргайку на необходимое количество оборотов в соответствии с требуемой настройкой (вращать в направлении по часовой стрелки).



Прямой ручной клапан двойной регулировки для медной и пластиковой трубы.

Корпус: никелированная латунь.
Уплотнения из эластомера этиленпропилена и эластомера нитрила.
Ручка из ударопрочного пластика ABS.

Присоединение линейное с внешней резьбой стандарта RBM для фитингов

Прямой клапан двойной регулировки для медных или полиэтиленовых труб

Код	Размер	Kvs (м3/ч)	Кол-во в упак.
12.03.00	3/8" RFS	1,4	10
12.04.00	1/2" RFS	1,8	10

RFS® (Патент n°0 445 349 B1)

для медной, полиэтиленовой и металлопластиковой труб.
Присоединение к радиатору с внешней резьбой UNI-EN-ISO 228 с уплотнением из тефлона (RFS).

- Максимальная температура 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Функция двойной регулировки доступна при снятой пластиковой рукоятки.

Регуляция производится в следующей последовательности:

- клапан должен быть закрыт,
- плавно закрутить регулировочную контргайку (вращать в направлении против часовой стрелки),
- откручивать контргайку на необходимое количество оборотов в соответствии с требуемой настройкой (вращать в направлении по часовой стрелки).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru