



Passion for innovation

Шаровой газовый клапан

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Шаровый газовый клапан с полным проходным сечением и заглушкой для давления, FF соединения. Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Полнопроходной шаровый кран для газа со штуцерами для измерения давления, вн.- вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
2163.05.00	3/4"	5	10
2163.06.00	1"	5	5



Шаровый газовый клапан с полным проходным сечением, заглушкой для давления и блокирующим рычагом управления, FF соединения. Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Полнопроходной шаровый кран для газа со штуцером для измерения давления, вн.- вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
2163.05.12	3/4"	5	-
2163.06.12	1"	5	-



Шаровый газовый клапан с полным проходным сечением и рукояткой рычага управления, FF соединения. Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228 - ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Шаровый полнопроходной кран для газа с ручкой-рычагом, вн.- вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3329 38Gl	3/8"	5	10
3329 12Gl	1/2"	5	10
3329 34Gl	3/4"	5	5
3329 10Gl	1"	5	4
3329 04Gl	1 1/4"	5	4
3329 02Gl	1 1/2"	5	2
3329 20Gl	2"	5	2



Шаровый газовый клапан с полным проходным сечением и рукояткой рычага управления, FF соединения. Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228 - ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Шаровый полнопроходной кран для газа с ручкой-рычагом, вн.- вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3371 22G	2" 1/2	5	1
3371 30G	3"	5	1
3371 40G	4"	5	1



Шаровый газовый клапан с полным проходным сечением и рычагом управления дроссельной заслонкой, FF соединения.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Шаровый полнопроходной кран для газа с ручкой-бабочкой, вн.- вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3330 38G1	3/8"	5	10
3330 12G1	1/2"	5	10
3330 34G1	3/4"	5	5
3330 10G1	1"	5	5
3330 04G1	1" 1/4	5	4



Шаровый газовый клапан с полным проходным сечением и рукояткой рычага управления, MF соединения.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Шаровый полнопроходной кран для газа с ручкой-рычагом, нар.- вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3331 38G1	3/8"	5	10
3331 12G1	1/2"	5	10
3331 34G1	3/4"	5	5
3331 10G1	1"	5	4
3331 04G1	1" 1/4	5	4
3331 02G1	1" 1/2	5	2
3331 20G1	2"	5	2



Шаровый газовый клапан с полным проходным сечением и рычагом управления дроссельной заслонкой, MF соединения.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Шаровый полнопроходной кран для газа с ручкой-бабочкой, нар.-вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3332 38G1	3/8"	5	10
3332 12G1	1/2"	5	10
3332 34G1	3/4"	5	5
3332 10G1	1"	5	5
3332 04G1	1" 1/4	5	4



Шаровый газовый прямой клапан с соединением гибкого трубопровода и мини-рукояткой рычага управления, F соединения.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Прямой шаровый кран для газа со штуцером для шланга и с ручкой-флажком, вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3750 01G1	3/8"x8	5	10
3750 29G1	3/8"x13	5	10
3750 06G1	1/2"x8	5	10
3750 31G1	1/2"x13	5	10



Шаровой газовый прямой клапан с соединением гибкого трубопровода и мини-рукояткой рычага управления, М соединение.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Прямой шаровый кран для газа со штуцером для шланга и с ручкой- флажком, нар. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3752 01Gl	3/8"x8	5	10
3752 29Gl	3/8"x13	5	10
3752 06Gl	1/2"x8	5	10
3752 31Gl	1/2"x13	5	10



Шаровой газовый угловой клапан с соединением гибкого трубопровода и мини-рукояткой рычага управления, F соединение.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Угловой шаровый кран, со штуцером для шланга и с ручкой- флажком вн. резьба для газа

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3754 01Gl	3/8"x8	5	10
3754 29Gl	3/8"x13	5	10
3754 06Gl	1/2"x8	5	10
3754 31Gl	1/2"x13	5	10



Шаровой газовый угловой клапан с соединением гибкого трубопровода и мини-рукояткой рычага управления, F соединение.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Угловой шаровый кран для газа со штуцером для шланга и с ручкой- флажком, нар. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3756 01Gl	3/8"x8	5	10
3756 29Gl	3/8"x13	5	10
3756 06Gl	1/2"x8	5	10
3756 31Gl	1/2"x13	5	10



Шаровой газовый угловой клапан с шарнирным соединением и мини-рукояткой рычага управления, М соединение.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228 - ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Угловой шаровый кран для газа с патрубкой и с ручкой- флажком, нар. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3758 09Gl	1/2"x1/2"	5	10
3758 08Gl	1/2"x3/4"	5	10



Шаровой газовый угловой клапан с шарнирным соединением и мини-рукояткой рычага управления, F соединение.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228 - ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Угловой шаровый кран для газа с патрубком и с ручкой-флажком, вн. резьба

Код	Размер	MOP	Кол-во в упак.
3760 09Gl	1/2"x1/2"	5	10
3760 A1Gl	3/4"x3/4"	5	5



Шаровой газовый угловой клапан с полным проходным сечением и рычагом управления дроссельной заслонкой, FF соединения.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Полнопроходной шаровый кран для газа с ручкой-бабочкой, вн.- вн. резьба

Код	Размер	MOP	Кол-во в упак.
3762 A1Gl	3/4"x3/4"	5	5
3762 A2Gl	1"x1"	5	5



Шаровой газовый угловой клапан, MM соединения для металлической эластичной трубы UNI-CIG 7129.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228 - ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Угловой газовый шаровый кран для гибкой металлической подводки, нар.- нар. резьба

Код	Размер	MOP	Кол-во в упак.
3776 09Gl	1/2"x1/2"	5	10



Шаровой газовый угловой клапан, MF соединения для металлической эластичной трубы UNI-CIG 7129.

Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228 - ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Угловой газовый шаровый кран для гибкой металлической подводки, нар.- вн. резьба

Код	Размер	MOP	Кол-во в упак.
3778 09Gl	1/2"x1/2"	5	10



Шаровой газовый угловой клапан, FF соединения для металлической эластичной трубы UNI-CIG 7129. Подходит для работы с нефтяными газами 1-2-3.

Корпус из никелированной латуни.
Плотный хромированный латунный шар.
PTFE уплотнение.
Внутренние OR прокладки из NBR.
Резьбовые соединения ISO 7 (UNI EN 10226).
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228 - ISO 7 (UNI EN 10226).

- Рабочая температура -20 ÷ +60°C.

Угловой газовый шаровый кран для гибкой металлической подводки, вн.-вн. резьба

Код	Размер	МОР	Кол-во в упак.
3779 09G1	1/2"x1/2"	5	10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru