



Passion for innovation

Комплектующие для зонных клапанов

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Комплектующие для зонных клапанов



Удлинитель для 4-ходового зонного клапана, для вставки клапана между горизонтальными коллекторами для систем отопления пола.

Корпус: никелированная латунь.
Уплотнения из NBR.
Прямые присоединения наруж.-внутр.
Общий шаг 220...225 мм.

Удлинитель для зонных четырёхходовых клапанов

Код	Кол-во в упак.
210.00.00	1



Электропневматический сервопривод On-Off для зонных клапанов. Оснащен дополнительным встроенным микропереключателем.

- Питание 24В, пер. ток или 230В, пер. ток.
- Потребление 3 Вт.
- Ток/напряжение переключателя 6А 250 В, пер. ток.
- Частота 50 Гц.
- Электрозащита IP 42.
- Рабочая температура 5...60 °С.
- Время включения 240 сек.
- Корпус из негорючего пластика.

Электропневматический сервопривод

Код	Питание	Кол-во в упак.
373.00.50	230 В, пер. ток	1
373.00.60	24 В, пер. ток	1

Модель со вспомогательным микропереключателем.



Электротермический сервопривод для компактных зонных клапанов, оснащен внутренним зажимом для подключения клапана и кабелем питания.

Клапан нормально закрытый без подачи напряжения.
Питание 24 В, пер. ток или 230 В, пер. ток.
Потребление 2 Вт.
Частота 50/60 Гц.
Электрозащита IP 44.

- Рабочая температура 5...50 °С.
- Ток/напряжение переключателя (0,5А) 1А.

Электротермический сервопривод

Код	Питание	Кол-во в упак.
2502.00.12	230V AC	1
2502.00.22	24V AC	1

Модель без вспомогательного микропереключателя (2-х проводный).

Электротермический сервопривод со вспомогательным микропереключателем

Код	Питание	Кол-во в упак.
2502.00.32	230V AC	1
2502.00.42	24V AC	1

Модель со вспомогательным микропереключателем (4-х проводный).



Вспомогательный выключатель для электротермического сервопривода.

Подходит для электротермических сервоприводов RBM артикул 25020032 и 25020042.

Вспомогательный выключатель для электротермического сервопривода

Код	Кол-во в упак.
2503.00.02	1

Вспомогательный переключатель для сервопривода серии 2502.00.X2.



Электротермический сервопривод On-Off для зонных клапанов.

Электроподключение через внутренний зажим. Подходит для вставки дополнительного микропереключателя.

- Питание 24 В, пер. ток или 230 В, пер. ток.
- Потребление 5 Вт.
- Частота 50/60 Гц.
- Электрозащита IP 31.
- Максимальная температура помещения 5...50 °С.
- Время включения 120 сек.
- Корпус из ABS.

Электротермический сервопривод

Код	Питание	Кол-во в упак.
360.00.10	230 В, пер. ток	1
360.00.20	24 В, пер. ток	1

Без вспомогательного микропереключателя.

Электротермический сервопривод со вспомогательным микропереключателем

Код	Питание	Кол-во в упак.
360.00.30	230 В, пер. ток	1
360.00.40	24 В, пер. ток	1

С вспомогательным микропереключателем.

Дополнительный переключатель для электротермического сервопривода RBM код 360.00.10 и 360.00.20.



Контакт закрыт при включенном сервоприводе.

- Ток/напряжение 2(0,2)А 250 В, пер. ток.

Вспомогательный микропереключатель для электротермического сервопривода

Код	Модель	Кол-во в упак.
313.00.02	D 41	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru